

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 30M² - RÉF : SERPRO40-30

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 6m x largeur extérieure 4,98m = 29,88m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2,70m
PIED DROIT	1,90m
MATIÈRE	Structure 100% Acier Galvanisé à chaud - Visserie en acier E24-2
ARCEAUX	Diamètre 40mm / épaisseur 1,5mm
STRUCTURE	5 arceaux 7 barres longitudinales
RENFORTS	4 jambes de force situées aux angles Barre horizontale de renfort de faîtage sous chaque arceau 4 barres transversales sur chaque pignon (2 de chaque côté des portes)
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	~1,5m
ÉQUIPEMENTS	- 2 doubles-portes sur charnières (une double-porte par pignon - tubes Ø32mm x 1,2mm d'épaisseur) équipées chacune d'une poignée/loquet, de 2 arrêts de porte, de 2 loquets cale-portes coulissants - Larges platines de pied percées de 15x15cm - Piquets hélicoïdaux INCLUS - Caches-écrous pour protéger la bâche
PORTE	Double-porte de 1,50m de large x 1,96cm de haut (1 battant mesure 73cm de large par 1,96 de haut)
MONTAGE	Serre livrée en kit, montage simple et rapide grâce à l' OUTILLAGE FOURNI
GARANTIE STRUCTURE	 5 ANS
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 30M² - RÉF : SERPRO40-30

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE)
QUALITÉ / ÉPAISSEUR	<u>Deux qualités de bâche au choix :</u> - Bâche thermique 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique permet de réduire les pertes de chaleur : elle laisse entrer les rayons lumineux du soleil de manière unidirectionnelle. Vous profitez de périodes de récoltes prolongées. ou - Bâche thermique DIFFUSANTE 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique diffusante permet d'optimiser la diffusion de la lumière (>90%) et d'éviter les ombres portées. Vous obtenez ainsi une meilleure homogénéité de la lumière, de la chaleur, et un meilleur développement de vos plantations. <i>NB : Une bâche translucide 7 couches est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i>
PROTECTION ANTI-UV	 Notre bâche a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance (SGS), qui l'a certifiée UPF50+. L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV. UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Corps : 1 bâche de 6,3 x 11m Pignons/façades : 1 bâche de 7,5 x 5,5m à découper en deux parties de 3,75 x 5,5m Doubles-portes : 2 bâches de 2,5m x 2m à découper en deux parties de 2,5 x 1m
FIXATION	Bâche du corps avec ourlet et corde maraîchère Solides clips INCLUS, en Inox pour les portes (32x25x1mm) et en Acier Galvanisé pour les pignons (40x20x1mm)
ÉQUIPEMENTS	Retour au sol de 75cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
GARANTIE BÂCHE	 5 ANS contre les UV
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 30M² - RÉF : SERPRO40-30

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	De 1 demi-journée à 1 journée à 2 personnes, tranchées et montage des bâches inclus
CONDITIONNEMENT	Un carton de structure de 225 x 57 x 13cm (47,6 kg) Un carton de structure de 220 x 28 x 15cm (47,5 kg) Un carton de structure de 201 x 50 x 16cm (47 kg) Un carton de structure de 201 x 50 x 16cm (53,2 kg) Un carton de structure de 25 x 25 x 35cm (14,6 kg) Un colis de bâches 90 x 41 x 25cm (25 kg) Soit 6 colis pour un poids total de 234,9 kg

