

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 40M² - RÉF : SERPRO40-40

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 8m x largeur extérieure 4,98m = 39,84m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2,70m
PIED DROIT	1,90m
MATIÈRE	Structure 100% Acier Galvanisé à chaud - Visserie en acier E24-2
ARCEAUX	Diamètre 40mm / épaisseur 1,5mm
STRUCTURE	6 arceaux 7 barres longitudinales
RENFORTS	6 jambes de force situées une à chaque angle et une au centre de la structure 4 barres transversales sur chaque pignon (2 de chaque côté des portes)
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	~1,60m
ÉQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - 2 doubles-portes sur charnières (une double-porte par pignon - tubes Ø32mm x 1,2mm d'épaisseur) équipées chacune d'une poignée/loquet, de 2 arrêts de porte, de 2 loquets cale-portes coulissants - Grandes platines de pied percées de 15x15cm - Piquets hélicoïdaux INCLUS - Caches-écrous pour protéger la bâche
PORTE	Double-porte de 1,50m de large x 1,96cm de haut (1 battant mesure 73cm de large par 1,96 de haut)
MONTAGE	Serre livrée en kit, montage simple et rapide grâce à l' OUTILLAGE FOURNI
GARANTIE STRUCTURE	 5 ANS
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 40M² - RÉF : SERPRO40-40

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE)
ÉPAISSEUR	<p><u>Deux qualités de bâche au choix :</u></p> <p>- Bâche thermique 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique permet de réduire les pertes de chaleur : elle laisse entrer les rayons lumineux du soleil de manière unidirectionnelle. Vous profitez de périodes de récoltes prolongées.</p> <p>ou</p> <p>- Bâche thermique DIFFUSANTE 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique diffusante permet d'optimiser la diffusion de la lumière (>90%) et d'éviter les ombres portées. Vous obtenez ainsi une meilleure homogénéité de la lumière, de la chaleur, et un meilleur développement de vos plantations.</p> <p><i>NB : Une bâche translucide 7 couches est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
PROTECTION ANTI-UV	 <p>Notre bâche a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance (SGS), qui l'a certifiée UPF50+. L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV. UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués.</p>
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	<p>Corps : 1 bâche de 8 x 11m</p> <p>Pignons/façades : 1 bâche de 7,5 x 5,5m à découper en deux parties de 3,75 x 5,5m</p> <p>Doubles-portes : 2 bâches de 2,5m x 2m à découper en deux parties de 2,5 x 1m</p>
FIXATION	<p>Bâche du corps avec ourlet et corde maraîchère</p> <p>Solides clips INCLUS, en Inox pour les portes (32x25x1mm) et en Acier Galvanisé pour les pignons (40x20x1mm)</p>
ÉQUIPEMENTS	<p>Retour au sol de 75cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
GARANTIE BÂCHE	 <p>5 ANS contre les UV</p>
SERVICE APRÈS-VENTE	<p>Toutes les pièces sont disponibles en SAV</p>

FICHE TECHNIQUE
SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 40M² - RÉF : SERPRO40-40

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	De 1 demi-journée à 1 journée à 2 personnes, tranchées et montage des bâches inclus
CONDITIONNEMENT	Un carton de structure de 170 x 36 x 11cm (44,4 kg) Un carton de structure de 225 x 57 x 13cm (47,1 kg) Un carton de structure de 225 x 28 x 17cm (40,8 kg) Un carton de structure de 201 x 50 x 16cm (47 kg) Un carton de structure de 201 x 50 x 16cm (51,8 kg) Un carton de structure de 25 x 25 x 40cm (16,5 kg) Un colis de bâches 90 x 47 x 30cm (29 kg) Soit 7 colis pour un poids total de 276,6 kg

