


FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 70M² - RÉF : SERPRO40-70

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 10m x largeur extérieure 7m = 70m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	3,20m
PIED DROIT	1,93m
MATIÈRE	Structure 100% Acier Galvanisé à chaud - Visserie en acier E24-2
ARCEAUX	Diamètre 40mm / épaisseur 1,5mm
STRUCTURE	8 arceaux 9 barres longitudinales
RENFORTS	<p>8 jambes de force sur les longueurs : 4 de chaque côté, une à chaque angle et deux au centre de la structure</p> <p>4 jambes de force sur les pignons : 1 sur chaque battant de porte</p> <p>14 jambes de force au toit : 7 de chaque côté, soit une entre chaque arceau, au niveau de la partie inclinée du toit</p> <p>6 barres horizontales avec 3 points d'appui pour le renfort de faîtage sous chaque arceau central</p> <p>4 barres transversales sur chaque pignon (2 de chaque côté des portes)</p>
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	~1,40m
ÉQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - 2 doubles-portes sur charnières (une double-porte par pignon - tubes Ø32mm x 1,2mm d'épaisseur) équipées chacune d'une poignée/loquet, de 2 arrêts de porte, de 2 loquets cale-portes coulissants - Large platines de pied percées de 15x15cm - Piquets hélicoïdaux INCLUS - Caches-écrous pour protéger la bâche
PORTE	Double-porte de 2,54m de large x 2,20cm de haut (1 battant mesure 1,27m de large par 2,20m de haut)
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, montage simple et rapide grâce à l' OUTILLAGE FOURNI (écrous frein filet)
GARANTIE STRUCTURE	 5 ANS
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

BÂCHE

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 70M² - RÉF : SERPRO40-70

MATIÈRE	Polyéthylène (PE)
ÉPAISSEUR	<p><u>Deux qualités de bâche au choix :</u></p> <p>- Bâche thermique 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique permet de réduire les pertes de chaleur : elle laisse entrer les rayons lumineux du soleil de manière unidirectionnelle. Vous profitez de périodes de récoltes prolongées.</p> <p>ou</p> <p>- Bâche thermique DIFFUSANTE 7 couches translucide de haute qualité 200 microns (200g/m²). Une bâche thermique diffusante permet d'optimiser la diffusion de la lumière (>90%) et d'éviter les ombres portées. Vous obtenez ainsi une meilleure homogénéité de la lumière, de la chaleur, et un meilleur développement de vos plantations.</p> <p><i>NB : Une bâche translucide 7 couches est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
PROTECTION ANTI-UV	 <p>Notre bâche a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance (SGS), qui l'a certifiée UPF50+. L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV. UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués.</p>
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	<p>Corps : 1 bâche de 10,3 x 13,15m</p> <p>Pignons/façades : 1 bâche de 8,5 x 7,5m à découper en deux parties de 7,50 x 4,25m</p> <p>Doubles-portes : 2 bâches de 3 x 2,5m à découper en deux parties de 2,5 x 1,5m</p>
FIXATION	<p>Bâche du corps avec ourlet et corde maraîchère</p> <p>Solides clips INCLUS, en Inox pour les portes (32x25x1mm) et en Acier Galvanisé pour les pignons (40x20x1mm)</p>
ÉQUIPEMENTS	<p>Retour au sol de 75cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
GARANTIE BÂCHE	 <p>5 ANS contre les UV</p>
SERVICE APRÈS-VENTE	<p>Toutes les pièces sont disponibles en SAV</p>

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO 2 PORTES 70M² - RÉF : SERPRO40-70

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	De 1 à 1 journée 1/2 à 3 personnes, tranchées et montage des bâches comprises
CONDITIONNEMENT	Une caisse renforcée de 224 x 75 x 45 cm (422 kg) Un colis de bâches 100 x 50 x 30 cm (43 kg) Soit 2 colis pour un poids total de 465 kg

