

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL PIED DROIT 6M<sup>2</sup> - RÉF : SERSDO32-6\_TR




#### STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 3m x largeur extérieure 2m = 6m <sup>2</sup>
HAUTEUR AU FAÎTAGE	195cm
PIED DROIT	150cm
MATIÈRE	Structure et visserie <b>100% Acier Galvanisé</b>
ARCEAUX	Diamètre 32mm / épaisseur 1,1mm
ÉQUIPEMENTS	<b>1 porte avec charnières</b> sur un des pignons, équipée d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule <b>Cache-écrous et embouts de tubes inclus</b>
LARGEUR PASSAGE PORTE	95cm env.
STRUCTURE	4 arceaux avec pieds droits 5 barres longitudinales 2 barres transversales
RENFORTS	<b>4 jambes de force</b> , une à chaque angle
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1 m
MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit, montage simple et facile avec <b>écrous frein</b> autobloquants (clef Allen et clef plate fournies)
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL PIED DROIT 6M<sup>2</sup> - RÉF : SERSDO32-6\_TR

#### BÂCHE

MATIÈRE	<p>Polyéthylène (PE) <b>3 couches 150 microns</b> soit env. 150g/m<sup>2</sup>  <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
PROTECTION ANTI-UV	 <p>Bâche certifiée <b>UPF50+</b> : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués          Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.</p>
PROTECTION ANTI-BUÉE	 <p>Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.</p>
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	<p><b>Le kit de bâches est composé de 4 éléments</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps : 1 bâche de 6,3 x 3,3m</li> <li>- Pignon fermé (arrière) : 1 bâche de 2,6 x 2,3m</li> <li>- Demi-pignon (avant) : 1 bâche de 2,6 x 1,3m</li> <li>- Porte : 1 bâche de 2,3 x 1,3m</li> </ul>
FIXATION BÂCHE	<p><b>Clips en plastique</b> grande taille  <b>Retour au sol de 50cm</b> pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
GARANTIE BÂCHE	 <p>3 ans</p>
SERVICE APRÈS-VENTE	<p>Cette bâche est disponible en SAV</p>

## FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PIED DROIT 6M<sup>2</sup> - RÉF : SERSDO32-6\_TR

### INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	Un carton de 145 x 45 x 20 cm Soit un colis pour un poids total de 52,60 kg

