

## FICHE TECHNIQUE

SERRE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE DEMI-LUNE 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERTUPOLY-180

### DIMENSIONS

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 6m x largeur extérieure 3m = 18m <sup>2</sup>
HAUTEUR FAÎTAGE	2,19m (avec embase)
PIED DROIT	70cm (avec embase)
VOLUME TOTAL	~ 33,63m <sup>3</sup>
TRAMES	9 trames de ~ 64cm de large
PORTE	Largeur 90cm x hauteur 180cm

### STRUCTURE

MATIÈRE	<p>Profilés en U 30x30mm / ép.1mm en acier galvanisé à chaud (anti-corrosion)          Embase h.95x l.30mm / ép.1mm en acier galvanisé (anti-corrosion)          Visserie en acier DIN</p>
COMPOSITION DE LA STRUCTURE ET RENFORTS	<p>8 double-arceaux avec équerrages de renfort (type Eiffel)          2 pignons équipés d'une porte avec fenêtre et d'un vantail au-dessus de la porte :          - Renforts en Z sur les 2 parties fixes des pignons          - Renfort en losange sur la partie fixe des portes          1 embase pour assurer une base stable et solide à fixer sur le support en parpaings</p>
ÉQUIPEMENTS INCLUS	<p><b>Chaque façade</b> est équipée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 porte sur charnières</b> l.90cm x h.180cm avec poignée d'ouverture</li> <li>- <b>1 fenêtre sur charnières</b> intégrée à la porte l.81cm x h.40cm (ouverture vers le bas) avec loquet de fermeture</li> <li>- <b>1 vantail pivotant</b> l.88cm x h.25cm à ouverture manuelle (situé au-dessus de la porte)</li> <li>- 1 arrêt de porte aimanté pour le maintien de la porte en position ouverte</li> </ul> <p><b>1 fenêtre latérale</b> à crémaillère type lucarne l.60cm x h.63cm avec joint en caoutchouc</p>
GARANTIE	<b>5 ans</b> (durée de vie observée 10 ans)
SAV	Notre Service Après-Vente, réactif et rigoureux, dispose de toutes les éléments de structure de cette serre en stock

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE DEMI-LUNE 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERTUPOLY-180

#### PANNEAUX

MATIÈRE	Polycarbonate alvéolaire (double paroi) translucide de haute qualité Épaisseur 6mm / densité 1,1kg/m <sup>2</sup> Panneaux avec protection anti-UV indice UPF50+
COMPOSITION DE LA COUVERTURE	La couverture de serre est composée de 3 grands panneaux de 2,10mx6m Ces panneaux couvrent la totalité de l'arche, d'un côté à l'autre de la serre, et sont à superposer aux jonctions  Les panneaux de pignons, portes et fenêtres ont été montés lors de la fabrication
FIXATION	<b>Les panneaux sont vissés sur la structure afin d'assurer un maintien optimal</b>
GARANTIE	5 ans (durée de vie observée 10 ans)
SAV	Notre Service Après-Vente, réactif et rigoureux, dispose de toutes les panneaux en polycarbonate de cette serre en stock

#### INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre en polycarbonate livrée en kit <b>Montage par vissage</b> (écrous et vis papillon) Tous les profilés sont numérotés et facilement identifiables
TEMPS DE MONTAGE	Environ 2 journées à 3 personnes (hors embase)
RECOMMANDATIONS	La structure de la serre doit impérativement être fixée au sol de façon permanente, sur un support en parpaings ou en béton. Des fondations solides assureront une meilleure stabilité et résistance au vent. Veillez à bien respecter le sens de pose des panneaux en polycarbonate. Consultez la <a href="#">notice de montage</a> pour vous équiper des outils nécessaires au bon montage de votre serre de jardin (tournevis, visseuse/dévisseuse, cutter, escabeau...).
CONDITIONNEMENT	Une palette filmée L.2,40m x l.1,26m x h.1,85m (180kg net / 221kg brut)
TRANSPORT	Livraison par transporteur semi-remorque avec prise de rendez-vous Le semi-remorque doit pouvoir rentrer chez vous

## FICHE TECHNIQUE

SERRE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE DEMI-LUNE 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERTUPOLY-180

