

FICHE TECHNIQUE

SERRE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE PREMIUM 18M² - RÉF : SERPOLYPREMV1-180

DIMENSIONS

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 6m x largeur extérieure 3m = 18m ²
HAUTEUR FAÎTAGE	2,20m (sans embase)
PIED DROIT	1,30m (sans embase)
VOLUME TOTAL	~ 32,71 m ³
TRAMES	9 trames de 66cm de large
PORTE	Largeur 70cm x hauteur 195cm

STRUCTURE

MATIÈRE	Armature et renforts en acier avec peinture anti-corrosion gris anthracite Profilés carrés 30x30mm / épaisseur 1mm Visserie en acier galvanisé
COMPOSITION DE LA STRUCTURE	10 arceaux avec pieds droits 5 barres longitudinales 2 barres transversales 2 encadrements de porte 2 barres de renfort par pignon (une de chaque côté de l'encadrement de porte) 2 portes à 2 battants
RENFORTS	Équerres de faîtage (2 sous chaque faîtage d'arceau sauf sur les pignons) Équerres d'angles d'armature (2 par pignon et 2 par entourage de porte) Équerres d'angles sur battants (4 par battant) 4 croisillons de contrevent
ÉQUIPEMENTS INCLUS	2 portes de façade à 2 battants type fermière sur charnières (h.195 x l.70cm) Chaque battant est équipé de : * 2 solides charnières * 2 double-poignées/loquets à bascule avec étrier pour garantir une fermeture efficace face au vent * Crochet et œillet pour le maintien en position ouverte (gestion de l'aération et de la température) Petit outillage fourni (4 équerres d'angle amovibles magnétiques réutilisables pour assurer le bon équerrage des portes, 1 tournevis plat, 1 clef plate, 1 forêt de perçage, 1 clef à douille, 1 ruban adhésif anti-UV).
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces détachées sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE PREMIUM 18M² - RÉF : SERPOLYPREMV1-180

PANNEAUX

MATIÈRE	Polycarbonate alvéolaire (double paroi) translucide - épaisseur 4mm / densité 700g/m ² avec protection anti-UV indice UPF50+
COMPOSITION DE LA COUVERTURE	Le kit de panneaux est composé de 15 éléments - 5 grands panneaux couvrant le toit et les côtés à superposer aux raccords - 2 x 2 panneaux pour les battants de porte - 2 x 2 panneaux de demi-façade - 2 panneaux pour les hauts de porte
FIXATION	Les panneaux sont vissés sur la structure afin d'assurer un maintien optimal
SERVICE APRÈS-VENTE	Tous les panneaux sont disponibles en SAV

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre en polycarbonate livrée en kit Montage par emboîtement et vissage (vis traversantes) Tous les profilés sont numérotés et pré-perçés pour un gain de temps
TEMPS DE MONTAGE	Environ 1 journée à 2 personnes (hors embase)
RECOMMANDATIONS	La structure doit impérativement être fixée au sol de façon permanente, sur un support en parpaings ou en béton. Consultez la notice de montage pour vous équiper des outils nécessaires au bon montage de votre serre de jardin (page 6).
CONDITIONNEMENT	Un gros carton sur palette, dimensions 120 x 80 x 220 cm (171kg net / 186kg brut)

