

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO AVEC AÉRATIONS LATÉRALES 60M² - RÉF : SERSPAL32-610

DIMENSIONS

SURFACE AU SOL	Longueur extérieure 10m x largeur extérieure 6m = 60m ²
HAUTEUR FAÎTAGE	2,90m
PIED DROIT	1,65m
VOLUME	157,90m ³
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	~1,43m
PORTES	2 Portes relevables largeur 3,93m x hauteur 1,96m avec porte de service intégrée largeur 0,97m x hauteur 1,93m

STRUCTURE

MATIÈRE	Structure 100% acier galvanisé à chaud Visserie en acier E24-2
ARCEAUX	Diamètre 32mm / épaisseur 1,5mm
COMPOSITION DE LA STRUCTURE	8 arceaux à bords droits avec pied coudé à fixer avec les piquets fournis et à enterrer pour un ancrage optimal 5 barres transversales réparties sur la structure (au sol, en haut du pied droit et au faitage)
RENFORTS	4 barres de contreventement (jambes de force) à positionner aux angles 6 barres horizontales de renfort sous faitage avec 3 points d'appui pour un équilibrage solide Les 2 pignons sont consolidés avec : - 2 barres verticales avec pied coudé à fixer avec les piquets fournis et à enterrer - 1 barre horizontale avec 3 points d'appui en renfort de faitage - 2 barres transversales, une de chaque côté de la porte
ÉQUIPEMENTS	2 portes relevables équipées chacune de 4 gonds, de 2 pieds de maintien en position ouverte et de 2 cadenas de verrouillage à positionner de chaque côté d'une porte 2 portes de service intégrées aux portes relevables équipées chacune de deux charnières, d'une poignée/loquet, d'un arrêt de porte et d'un loquet coulissant de verrouillage au sol Piquets hélicoïdaux d'ancrage au sol INCLUS Capuchons de tubes
GARANTIE STRUCTURE	Garantie commerciale de 4 ans
SAV	Toutes les pièces détachées sont disponibles en Service Après-Vente

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO AVEC AÉRATIONS LATÉRALES 60M² - RÉF : SERSPAL32-610

BÂCHE

<p>MATIÈRE</p>	<p>Bâche thermique DIFFUSANTE transparente de haute qualité en Polyéthylène (PE) 200 microns (200g/m²) 5 couches</p> <p>Protection anti-UV 50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués</p> <p>La bâche thermique diffusante évite la déperdition de chaleur et optimise la diffusion de la chaleur et de la lumière (>90%) dans votre serre, d'une manière homogène, sans ombres portées. Vous obtenez ainsi un meilleur développement de vos plantations.</p> <p><i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
<p>SYSTÈME D'AÉRATION</p>	<p>Aération latérale : bâches des côtés à enroulage manuel sur une hauteur de 1,35m Cordeau de maintien de l'enrouleur à chaque extrémité pour éviter les battements au vent (fixation avec vis à œillet)</p> <p>Aération aux pignons : sur chaque façade, 1 grande porte relevable équipée de 2 béquilles, avec 1 portillon de service intégré à la grande porte</p>
<p>FIXATION BÂCHE</p>	<p>Bâche de corps :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur les pignons : ourlet avec corde maraîchère – kit de fixation des cordes de la bâche à ourlet au sol INCLUS - Sur les côtés : profilé zigzag à encastrer dans une gouttière de verrouillage en aluminium <p>Bâches des portes, pignons et sections contiguës aux pignons : solides clips en métal INCLUS et sur les parties fixes, excédent de bâche de 50cm pour un retour au sol à enterrer (meilleure prise au sol et tension de la bâche)</p>
<p>COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES</p>	<p>Corps : 1 grande bâche à ourlet d'un seul tenant (pas de coutures) à découper pour faire sortir la corde de tension</p> <p>Sections contiguës aux pignons : 1 bâche de 6,80m x 2.3m à découper en quatre</p> <p>Pignons/façades : 2 bâches de 6,35m x 3,5m à découper pour libérer l'espace des portes</p> <p>Portes relevables : 2 bâches de 2,4 x 2,4m à découper en deux</p> <p>Portes de service : à découper dans les chutes des bâches de pignon, 2 pièces de 2,2m x 1,2m</p>
<p>GARANTIE BÂCHE</p>	<p>Garantie commerciale de 4 ans contre les U.V.</p>
<p>SAV</p>	<p>Ce kit de bâches est disponible en Service Après-Vente</p>

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO AVEC AÉRATIONS LATÉRALES 60M² - RÉF : SERSPAL32-610

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit (petit outillage fourni : clefs Allen, clef plate) Montage par emboîtement et vissage, simple et facile avec écrous frein filet
TEMPS DE MONTAGE	1 journée et demie à 3 personnes, tranchées et montage des bâches inclus
RECOMMANDATIONS	<p>Il est indispensable de bien tendre les bâches lors de la pose sur la structure (pas de plis, ni de poche).</p> <p>Pour fixer les parties de bâches maintenues avec des clips, découper des lamelles dans des chutes et les insérer dans les clips peut vous aider à protéger la bâche lors du clipsage.</p> <p>Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips.</p> <p>Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaud sur l'extérieur des parties incurvées de l'armature.</p> <p>Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.</p>
CONDITIONNEMENT	Une caisse renforcée de 228 x 87 x 47 cm (338 kg net / 395 kg brut)

