

## FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERBTU25-18\_TR

### STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 6,12m x largeur extérieure 3m = 18,36m <sup>2</sup>
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie <b>100% Acier Galvanisé</b>
ARCEAUX	<b>Diamètre 25mm / épaisseur 0,7mm</b>
STRUCTURE	7 arceaux demi-lune 7 barres longitudinales
RENFORTS	<b>4 jambes de force</b> , une à chaque angle 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1055mm + 1010mm + 1010mm + 1010mm + 1010mm + 1010mm
ÉQUIPEMENTS	<b>2 grandes portes sur charnières</b> : une porte sur chaque pignon, équipée d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule
LARGEUR PASSAGE PORTE	1,42m au sol - 1,34m à 1m de hauteur
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, <b>montage simple et rapide</b> grâce aux <b>VIS PAILLON</b>
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

## FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERBTU25-18\_TR

### BÂCHE

<p><b>MATIÈRE</b></p>	<p>Polyéthylène (PE) <b>3 couches 150 microns</b> soit env. 150g/m<sup>2</sup>  <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
<p><b>PROTECTION ANTI-UV</b></p>	 <p>Bâche certifiée <b>UPF50+</b> : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués          Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.</p>
<p><b>PROTECTION ANTI-BUÉE</b></p>	 <p>Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.</p>
<p><b>COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES</b></p>	<p>Le kit de bâches est composé de 5 éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bâche pour le corps de la serre</li> <li>- 2 bâches de demi-pignons (fixes)</li> <li>- 2 bâches pour les portes</li> </ul>
<p><b>FIXATION BÂCHE</b></p>	<p><b>Clips en plastique grande taille INCLUS</b>  <b>Retour au sol de 50cm</b> pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
<p><b>GARANTIE BÂCHE</b></p>	 <p>3 ans</p>
<p><b>SERVICE APRÈS-VENTE</b></p>	<p>Cette bâche est disponible en SAV</p>

## FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERBTU25-18\_TR

### INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit Montage par emboitage et vissage, simple et facile grâce aux vis papillon
TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h30 à 2 personnes (préparation incluse)
RECOMMANDATIONS	<p>Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un <a href="#">ruban adhésif anti-chaleur</a> sur l'extérieur des parties incurvées de l'armature.</p> <p>Poser des <a href="#">fils polyester de tension</a> sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.</p> <p>Pour préserver votre bâche renforcée et optimiser sa durée de vie (moyenne observée de 2 ans), nous vous conseillons de bien suivre les préconisations d'installation et de l'entretenir régulièrement. Pour plus d'infos, consultez notre article "<a href="#">Comment entretenir, nettoyer et réparer une bâche de serre ?</a>"</p>
CONDITIONNEMENT	<p>Un carton de 155 x 40 x 22cm (39,4 kg)</p> <p>Un carton de 109 x 39,5 x 10cm (23,2 kg)</p> <p>Soit 2 colis pour un poids total de 62,6 kg</p>

