

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 9M² - RÉF : SERBTU25-9_TR

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 3,08m x largeur extérieure 3m = 9,24m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie 100% Acier Galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 25mm / épaisseur 0,7mm
STRUCTURE	4 arceaux demi-lune 7 barres longitudinales
RENFORTS	2 jambes de force à positionner dans deux angles opposés 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1055mm + 1010mm + 1010mm
ÉQUIPEMENTS	2 grandes portes sur charnières : une porte sur chaque pignon, équipée d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule
LARGEUR PASSAGE PORTE	1,42m au sol - 1,34m à 1m de hauteur
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, montage simple et rapide grâce aux VIS PAILLON
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 9M² - RÉF : SERBTU25-9_TR

BÂCHE

<p>MATIÈRE</p>	<p>Polyéthylène (PE) 3 couches 150 microns soit env. 150g/m² <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
<p>PROTECTION ANTI-UV</p>	 <p>Bâche certifiée UPF50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.</p>
<p>PROTECTION ANTI-BUÉE</p>	 <p>Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.</p>
<p>COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES</p>	<p>Le kit de bâches est composé de 5 éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bâche pour le corps de la serre - 2 bâches de demi-pignons (fixes) - 2 bâches pour les portes
<p>FIXATION BÂCHE</p>	<p>Clips en plastique grande taille INCLUS Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
<p>GARANTIE BÂCHE</p>	 <p>3 ans</p>
<p>SERVICE APRÈS-VENTE</p>	<p>Cette bâche est disponible en SAV</p>

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 9M² - RÉF : SERBTU25-9_TR

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit Montage par emboitage et vissage, simple et facile grâce aux vis papillon
TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
RECOMMANDATIONS	<p>Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaueur sur l'extérieur des parties incurvées de l'armature.</p> <p>Poser des fils polyester de tension sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.</p> <p>Pour préserver votre bâche renforcée et optimiser sa durée de vie (moyenne observée de 2 ans), nous vous conseillons de bien suivre les préconisations d'installation et de l'entretenir régulièrement. Pour plus d'infos, consultez notre article "Comment entretenir, nettoyer et réparer une bâche de serre ?"</p>
CONDITIONNEMENT	Un carton de 155 x 40 x 20cm (39,8 kg) Soit 1 colis pour un poids total de 39,8 kg

