FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 9M² - RÉF : SERBTU25-9_TR

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 3,08m x largeur extérieure 3m = 9,24m²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie **100% Acier Galvanisé**
ARCEAUX	**Diamètre 25mm** / épaisseur 0,7mm
STRUCTURE	4 arceaux demi-lune 7 barres longitudinales
RENFORTS	**2 jambes de force** à positionner dans deux angles opposés 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1055mm + 1010mm + 1010mm
ÉQUIPEMENTS	**2 grandes portes sur charnières** : une porte sur chaque pignon, équipée d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule
LARGEUR PASSAGE PORTE	1,42m au sol - 1,34m à 1m de hauteur
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, **montage simple et rapide** grâce aux **VIS PAPILLON**
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 9M² - RÉF : SERBTU25-9_TR

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE) **3 couches 150 microns** soit env. 150g/m² *NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.*
PROTECTION ANTI-UV	Bâche certifiée **UPF50+** : Cette bâche est protégée contre la détérioration provoquée par les rayons UV. Elle a été testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.
PROTECTION ANTI-BUÉE	Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Le kit de bâches est composé de 5 éléments : - 1 bâche pour le corps de la serre - 2 bâches de demi-pignons (fixes) - 2 bâches pour les portes
FIXATION BÂCHE	**Clips en plastique** grande taille **INCLUS** **Retour au sol de 50cm** pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
GARANTIE BÂCHE	3 ans
SERVICE APRÈS-VENTE	Cette bâche est disponible en SAV

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 9M² - RÉF : SERBTU25-9_TR

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit Montage par emboitage et vissage, simple et facile grâce aux vis papillon
TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
RECOMMANDATIONS	Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaleur sur l'extérieur des parties incurvées de l'armature. Poser des fils polyester de tension sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau. Pour préserver votre bâche renforcée et optimiser sa durée de vie (moyenne observée de 2 ans), nous vous conseillons de bien suivre les préconisations d'installation et de l'entretenir régulièrement. Pour plus d'infos, consultez notre article "Comment entretenir, nettoyer et réparer une bâche de serre ?"
CONDITIONNEMENT	Un carton de 155 x 40 x 20cm (39,8 kg) Soit 1 colis pour un poids total de 39,8 kg