

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 30M² - RÉF : SERBTU32-30_TR

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 10,18m x largeur extérieure 3m = 30,54m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie 100% Acier Galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 32mm / épaisseur 1mm
STRUCTURE	11 arceaux demi-lune 7 barres longitudinales
RENFORTS	4 jambes de force , une à chaque angle 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1055mm et 9 fois 1010mm
ÉQUIPEMENTS	2 grandes portes sur charnières : une porte sur chaque pignon, équipée d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule
LARGEUR PASSAGE PORTE	1,42m au sol - 1,34m à 1m de hauteur
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, montage simple et rapide grâce aux VIS PAPILLON
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 30M² - RÉF : SERBTU32-30_TR

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE) 3 couches 150 microns soit env. 150g/m ² <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i>
PROTECTION ANTI-UV	 Bâche certifiée UPF50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.
PROTECTION ANTI-BUÉE	 Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Le kit de bâches est composé de 5 éléments : - 1 bâche pour le corps de la serre - 2 bâches de demi-pignons (fixes) - 2 bâches pour les portes
FIXATION BÂCHE	Clips en plastique grande taille INCLUS Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
GARANTIE BÂCHE	 3 ans
SERVICE APRÈS-VENTE	Cette bâche est disponible en SAV

FICHE TECHNIQUE

TUNNEL 2 PORTES SUR CHARNIERES ET BACHE THERMIQUE 30M² - RÉF : SERBTU32-30_TR

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit Montage par emboitage et vissage, simple et facile grâce aux vis papillon
TEMPS DE MONTAGE	Environ 3h30 à 2 personnes (préparation incluse)
RECOMMANDATIONS	Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaueur sur l'extérieur des parties incurvées de l'armature. Poser des fils polyester de tension sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau. Pour préserver votre bâche renforcée et optimiser sa durée de vie (moyenne observée de 2 ans), nous vous conseillons de bien suivre les préconisations d'installation et de l'entretenir régulièrement. Pour plus d'infos, consultez notre article "Comment entretenir, nettoyer et réparer une bâche de serre ?"
CONDITIONNEMENT	Un carton de 122 x 46 x 17cm (42kg) Un carton de 107x 28 x 20cm (34,5kg) Un carton de 155 x 40 x 18cm (40kg) Un carton de 112 x 35,5 x 14,5cm (31,4kg) Soit 4 colis pour un poids total de 147,9 kg

