

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PIED DROIT 18M² - RÉF : SERSDO32-18




STRUCTURE

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS AU SOL | Longueur extérieure 6m x largeur extérieure 3m = 18m ² |
| HAUTEUR AU FAÎTAGE | 210cm |
| PIED DROIT | 150cm |
| MATIÈRE | Structure et visserie 100% Acier Galvanisé |
| ARCEAUX | Diamètre 32mm / épaisseur 1,1mm |
| ÉQUIPEMENTS | 2 portes avec charnières (une sur chaque pignon), équipées d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule Poignée supplémentaire sur la partie fixe du pignon pour le maintien de la porte en position ouverte Cache-écrous et embouts de tubes inclus |
| LARGEUR PASSAGE PORTE | 1,50m |
| STRUCTURE | 7 arceaux à pieds droits 5 barres longitudinales 2 barres transversales |
| RENFORTS | 4 jambes de force , une à chaque angle |
| ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX | 1m |
| MONTAGE | Serre tunnel livrée en kit, montage simple et facile avec écrous frein autobloquants (clef Allen et clef plate fournies) |
| SERVICE APRÈS-VENTE | Toutes les pièces sont disponibles en SAV |

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PIED DROIT 18M² - RÉF : SERSDO32-18

BÂCHE

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATIÈRE | <p>Polyéthylène (PE) 3 couches 150 microns soit env. 150g/m² <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p> |
| PROTECTION ANTI-UV |  <p>Bâche certifiée UPF50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.</p> |
| PROTECTION ANTI-BUÉE |  <p>Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.</p> |
| COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES | <p>Le kit de bâches est composé de 5 éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps : 1 bâche de L.6,3 x l.7,5m - Demi-pignons (fixes) : 2 bâches de H.2,7m x L.1,8m - Portes : 2 bâches de L.2,4m x l.1,8m |
| FIXATION BÂCHE | <p>Clips en plastique grande taille INCLUS Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p> |
| GARANTIE BÂCHE |  <p>3 ans</p> |
| SERVICE APRÈS-VENTE | <p>Cette bâche est disponible en SAV</p> |

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PIED DROIT 18M² - RÉF : SERSDO32-18

INFOS PRATIQUES

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPS DE MONTAGE | Environ 3h00 à 2 personnes (préparation incluse) |
| CONDITIONNEMENT | Un carton de 180 x 60 x 14,5 cm (55,25 kg) Un carton de 113 x 37 x 21 cm (43 kg) Soit 3 colis pour un poids total de 98,25 kg |

