

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL PIED DROIT 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERSDO32-18

#### STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 6m x largeur extérieure 3m = 18m <sup>2</sup>
HAUTEUR AU FAÎTAGE	210cm
PIED DROIT	150cm
MATIÈRE	Structure et visserie <b>100% Acier Galvanisé</b>
ARCEAUX	<b>Diamètre 32mm / épaisseur 1,1mm</b>
ÉQUIPEMENTS	<b>2 portes avec charnières</b> (une sur chaque pignon), équipées d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule <b>Poignée supplémentaire</b> sur la partie fixe du pignon pour le maintien de la porte en position ouverte <b>Cache-écrous et embouts de tubes inclus</b>
LARGEUR PASSAGE PORTE	1,50m
STRUCTURE	7 arceaux à pieds droits 5 barres longitudinales 2 barres transversales
RENFORTS	<b>4 jambes de force</b> , une à chaque angle 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1m
MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit, montage simple et facile avec écrous frein autobloquants (clef Allen et clef plate fournies)
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL PIED DROIT 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERSDO32-18

#### BÂCHE

MATIÈRE	<p>Polyéthylène (PE) <b>3 couches 150 microns</b> soit env. 150g/m<sup>2</sup>  <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
PROTECTION ANTI-UV	 <p>Bâche certifiée <b>UPF50+</b> : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués          Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.</p>
PROTECTION ANTI-BUÉE	 <p>Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.</p>
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	<p><b>Le kit de bâches est composé de 5 éléments :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps : 1 bâche de L.6,3 x l.7,5m</li> <li>- Demi-pignons (fixes) : 2 bâches de H.2,7m x L.1,8m</li> <li>- Portes : 2 bâches de L.2,4m x l.1,8m</li> </ul>
FIXATION BÂCHE	<p><b>Clips en plastique grande taille INCLUS</b>          Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
GARANTIE BÂCHE	 <p><b>3 ans</b></p>
SERVICE APRÈS-VENTE	<p>Cette bâche est disponible en SAV</p>

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL PIED DROIT 18M<sup>2</sup> - RÉF : SERSDO32-18

#### INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 3h00 à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	Un carton de 180 x 60 x 14,5 cm (55,25 kg) Un carton de 113 x 37 x 21 cm (43 kg)  Soit 2 colis pour un poids total de 98,25 kg

